


CLOISON PRÉGYMÉTAL D85/48 - EI30 - 42DB - M48-35 - LAINE DE VERRE

Cloison de distribution constituée par assemblage de plusieurs plaques PRÉGY de largeur 120cm, vissées sur une ossature métallique délimitant un vide de construction.



BÉNÉFICE SYSTÈME

Les cloisons de distribution avec parements multiples permettent d'atteindre des performances mécaniques, acoustiques, thermiques et de résistance au feu élevées.

Le choix de la plaque se fera selon le besoin spécifique de la pièce (Absorption de COV, humidité de la pièce, résistance aux chocs, couche d'impression pré-imprimée ...).

APPLICATION

Locaux scolaires et hôpitaux, hôtellerie, locaux industriels et commerciaux...

Pour les pièces humides privatives EB+p (SdB, douche...), collectives EB+c (cuisine et laverie collectives...) : utiliser un parement PRÉGYDRO avec sous-couche PRÉGYTANCHE.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Hauteur maximale	Type d'isolant	Références
2+1 Prégyplac BA13 Std	M48-35	3,4 m	Laine de verre - 45 mm	DTU 25-41

Résistance au feu	Référence PV feu	Rw+C	Référence acoustique
EI 30 min	Efectis 05-V-151 A + ext 06/1 - 06/2 Rév 3 - 07/4	42 dB	CSTB AC98-013/2-C

CONFIGURATIONS POSSIBLES DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Hauteur maximale
accolés	60 cm	3,05 m
simples	40 cm	2,8 m
simples	60 cm	2,5 m
accolés	40 cm	3,4 m