


CLOISON PRÉGYWAB D120/70 WAB/STD - 50DB - M70-35 WAB - LAINE DE VERRE

Cloison de distribution constituée par assemblage de plaques PRÉGYWAB de largeur 120cm, vissées sur une ossature métallique PRÉGYWAB délimitant un vide de construction.



BÉNÉFICE SYSTÈME

PRÉGYWAB est une gamme étendue en terme de performances mécaniques, acoustiques, thermiques et de résistance au feu.

Résistante aux conditions sévères d'humidité, les plaques de couleur orange facilitent l'identification sur chantier.

Plaque haute dureté de type (GM-I) selon la norme EN 15283-1.

Cette plaque de plâtre se pose, se visse et se découpe comme une plaque standard.

APPLICATION

Cloison entre un local humide collectif EB+c ou EC (cuisines collectives, douches collectives ou individuelles, sanitaires accessibles au public, vestiaires collectifs, laveries collectives, ...) et un local sec ou faiblement humide EA, EB ou EB+p.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Hauteur maximale	Type d'isolant	Références
2 PrégyWab BA13 + 2 Prégyplac BA13 Std	M70-35	5,4 m	Laine de verre - 60 mm	DTA CSTB 9-14-1004 V2

Rw+C	Référence acoustique
50 dB	Simulation Acous STIFF

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Hauteur maximale
accolés	40 cm	5,4 m
accolés	60 cm	4,9 m
simples	40 cm	4,45 m
simples	60 cm	3,85 m