

CLOISON PRÉGYMÉTAL D72/48 SOLIDROC - 42DB - M48-35 - LAINE DE VERRE

Cloison de distribution très haute résistance constituée par assemblage de deux plaques SOLIDROC de largeur 120cm, vissées sur une ossature métallique délimitant un vide de construction.

BÉNÉFICE SYSTÈME

La plaque SOLIDROC est un parement hydrofugé de très haute dureté améliorant la résistance des accrochages d'objets sur la cloison (tableaux, miroirs, petits meubles...).

APPLICATION

Distribution intérieure des toutes les pièces en habitation et parties privatives des logements collectif.

Pour les pièces humides privatives EB+p (SdB, douche...) : utiliser un enduit PRÉGYDRO pour faire les joints sur la plaque SOLIDROC.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Hauteur maximale	Type d'isolant	Références
2x1 BA13 SOLIDROC	M48-35	3,4 m	Laine de verre - 45 mm	DTU 25-41

Rw+C	Référence acoustique
42 dB	PEUTZ A 3538-3F-RA-001

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Hauteur maximale
simples	60 cm	2,5 m
accolés	40 cm	3,4 m
accolés	60 cm	3,05 m
simples	40 cm	2,8 m