


CLOISON PRÉGYWAB D72/48 - EI60 - 41DB - M48-35 WAB - LAINE DE ROCHE

Cloison de distribution constituée par assemblage de plaques PRÉGYWAB de largeur 120cm, vissées sur une ossature métallique PRÉGYWAB délimitant un vide de construction.



BÉNÉFICE SYSTÈME

Les cloisons de distribution monoparement permettent d'atteindre des performances mécaniques, acoustiques, thermiques et de résistance au feu élevées.

PRÉGYWAB : gamme étendue en terme de performances mécaniques, acoustiques, thermiques et de résistance au feu. Résistante aux conditions sévères d'humidité, les plaques de couleur orange facilitent l'identification sur chantier. Plaque haute dureté de type (I) selon la norme EN 520. Cette plaque de plâtre se pose, se visse et se découpe comme une plaque standard.

APPLICATION

Locaux humides collectifs EB+c et EC (cuisines collectives, douches collectives ou individuelles, sanitaires accessibles au public, vestiaires collectifs, laveries collectives, ...)

PROPRIÉTÉS

| Composition du système | Ossature | Hauteur maximale | Type d'isolant | Références |
|------------------------|----------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 2x1 PrégyWab BA13 | M48-35 | 3,4 m | Laine de roche - 50 mm | DTA CSTB 9-14-1004 V2 |

| Résistance au feu | Référence PV feu | Rw+C | Référence acoustique |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------------------|
| EI 60 min | Efectis 09-V-142 + ext 10/2 Rév1 | 41 dB | Simulation Acous STIFF |

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

| Ossature | Entraxe ossature | Hauteur maximale |
|----------|------------------|------------------|
| accolés | 40 cm | 3,4 m |
| accolés | 60 cm | 3 m |