


## CLOISON PRÉGYMÉTAL S195 2X3 BA13 STD - EI120 - 65DB - M48-50 - LAINE DE ROCHE

Cloison séparative à hautes performances acoustiques composée de deux demi-cloisons indépendantes délimitant un vide de construction garni de matelas de laine minérale. Chaque demi-cloison est constituée d'une ossature métallique et de trois plaques PRÉGY de largeur 120cm, vissées sur une même face de cette ossature.



### BÉNÉFICE SYSTÈME

Légères, rapides et simples à mettre en oeuvre, les cloisons PRÉGYMÉTAL séparatives permettent de réaliser des économies importantes par rapport à des solutions maçonnées. De plus, cela donne une grande liberté architecturale de forme et d'implantation.

Le choix de la plaque se fera selon le besoin spécifique de la pièce (Absorption de COV, humidité de la pièce, résistance aux chocs, couche d'impression pré-imprimée ...).

### APPLICATION

Séparatifs entre logements, entre chambres d'hôtel, salles de spectacle ou de réunion, cinémas, écoles de musique, studios d'enregistrement,

...

Tout local nécessitant une isolation acoustique renforcée.

Pour les pièces humides privatives EB+p : utiliser un parement PRÉGYDRO.

Pour les pièces humides collectives EB+c (cuisine et laverie collectives...) et EC : utiliser un parement PRÉGYWAB.

### PROPRIÉTÉS

| Composition du système | Ossature | Hauteur maximale | Type d'isolant         | Références      |
|------------------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|
| 2x3 Prégyplac BA13 Std | M48-50   | 3,3 m            | Laine de roche - 90 mm | DTA 9_11_922*V2 |

| Résistance au feu | Référence PV feu | Rw+C  | Référence acoustique |
|-------------------|------------------|-------|----------------------|
| EI 120 min        | Efectis 07-A-009 | 65 dB | CSTB AC96-234/C - 1  |

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

| Ossature | Entraxe ossature | Hauteur maximale |
|----------|------------------|------------------|
| accolés  | 60 cm            | 3,3 m            |