


GAINES TECHNIQUE COMPOSÉE D'UNE CLOISON PRÉGYFAYLITE BA50 + FLAM 1 BA13 COLLÉE EN PLEIN ET VISSÉE 45MM COLLÉE SUR LES FACES INTERNES DE LA GAINES

Gaines techniques verticales réalisées à l'aide des systèmes PRÉGY : cloison PRÉGYFAYLITE, complexe PRÉGYROCHE DUO, cloison ou contre-cloison PRÉGYMÉTAL. Ces systèmes permettent de répondre à l'ensemble des exigences réglementaires.



BÉNÉFICE SYSTÈME

Ouvrages de technique identique aux cloisons, plafonds et doublages, permettant une unité d'approvisionnement. Réponse simultanée aux exigences : de limitation des bruits d'équipements, d'interphonie entre locaux, de coupe-feu de paroi, de coupe-feu de traversée. Conforme aux exigences du référentiel Qualitel.

APPLICATION

Gaines pour la protection des conduits (ventilation, VMC, canalisations d'eau, de gaz, d'électricité,...) pour tout type de bâtiment d'habitation, d'ERP (hôpital, ...), de locaux industriels et commerciaux.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Hauteur maximale	Type d'isolant
Prégyfaylite BA50 + 1 Prégyflam BA13	2,6 m	Laine de verre - 45 mm

Résistance au feu	Référence PV feu	ΔL_{an}	Rw+C	Référence acoustique
CFT 60 min / EI out -> in 30 min	EFFECTIS EFR-15-000545	29 dB	39 dB	CSTB DSC/2014-149 CSTB : 36.625-3

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Hauteur maximale
2,6 m