


## GAINTECHNIQUE PRÉGYROCHE DUO 10+50+10 + DB 2 BA13 VISSÉES DIRECTEMENT

Gaines techniques verticales réalisées à l'aide des systèmes PRÉGY : cloison PRÉGYFAYLITE, complexe PRÉGYROCHE DUO, cloison ou contre-cloison PRÉGYMÉTAL. Ces systèmes permettent de répondre à l'ensemble des exigences réglementaires.



### BÉNÉFICE SYSTÈME

Ouvrages de technique identique aux cloisons, plafonds et doublages, permettant une unité d'approvisionnement. Réponse simultanée aux exigences : de limitation des bruits d'équipements, d'interphonie entre locaux, de coupe-feu de paroi, de coupe-feu de traversée. Conforme aux exigences du référentiel Qualitel.

### APPLICATION

Gaines pour la protection des conduits (ventilation, VMC, canalisations d'eau, de gaz, d'électricité,...) pour tout type de bâtiment d'habitation, d'ERP (hôpital, ...), de locaux industriels et commerciaux.

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Hauteur maximale	Supports compatibles
1 PrégYROCHE Duo + 2 BA13 dB vissées directement	2,7 m	tout support EI60'

Résistance au feu	Référence PV feu	$\Delta L_{an}$	Rw+C	Référence acoustique
CFT 60 min / EI out -> in 30 min	Estimation base EFACTIS EFR-15-000548 - Nous consulter	35 dB	37 dB	CSTB DSC/2014-149 Valeur Rw+C : simulation AcousSTIFF

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Hauteur maximale
2,7 m