


PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR FOURRURES S47 - 1 BA18 - R30 - LAINE DE VERRE

Plafond constitué par vissage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL. Choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.



BÉNÉFICE SYSTÈME

Modulation de la résistance au feu du support, en fonction de la composition du plafond, choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

APPLICATION

Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catégories d'ERP.
Protection incendie des structures bois - acier - béton

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant
1 Prégyplac BA18 Std	Fourrures S47	Laine de verre - 240 mm

Plénum	Charge admissible de la suspente	Résistance au feu	Référence PV feu
40 cm	38 daN	R 30 min	CSTB RS07-131 + ext 08/1

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes	Pression au vent
Fourrures S47	50 cm	1,2 m	10 daN/m ²